

R70

СКАНЕР-КОЛЬЦО 2D BLUETOOTH

Открытые горизонты возможностей с новыми технологиями UROVO



- Решение «свободные руки»
- Беспроводное сканирование штрих-кодов
- Bluetooth и Wireless подключение к любым мобильным устройствам и ПК
- Непрерывная работа в течении 7.5 часов
- Универсальный сканирующий модуль 2D
- Долговечный интерфейс POGO PIN





СВОБОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Продуманный дизайн и эргономика решения помогают персоналу работать комфортно, ускоряют выполнение задач и улучшают качество работы возводя его на новый уровень. Подключайте сканер-кольцо R70 к наручному терминалу сбора данных UROVO U2 и наслаждайтесь работой!




ВРЕМЯ РАБОТЫ СКАНЕРА

Сканер-кольцо R70 оснащен АКБ емкостью 1000мАч, позволяющей работать до 7.5 часов в непрерывном режиме сканирования с интервалом в 1 секунду. В сканере предусмотрено два интерфейса для быстрой зарядки: Micro-USB и POGO PIN для использования зарядной станции.



СКАНИРОВАНИЕ ШТРИХ-КОДОВ

Технология сканирования области позволяет сканировать любые линейные и двумерные штрих-коды. Декодирование изображения оптимизировано до 30 кадров в секунду. Оптические возможности считывателя обеспечивают быстрый захват штрих-кода и сканирование под углом.



ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Bluetooth 4.0 значительно экономит энергопотребление и оптимально держит сигнал исключая обрывы связи с устройствами. Поддержка передачи данных Wireless на частоте 2ГГц позволяет подключить R70 к ПК используя специальный ресивер на расстоянии до 80 метров.



ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

Сканер-кольцо R70 выполнен в новом дизайне из высококачественных промышленных материалов и защищен от повреждений. Конструкция сканера предусматривает защиту от влаги и пыли. Все механизмы устройства надежно защищены от внешних воздействий и повреждений.



АКСЕССУАРЫ



Зарядная станция



Urovo U2

UROVO R70 техническая спецификация

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------|--|
| Модель | UROVO R70 |
| Кнопки | Включение/отключение питания сканера (power on/off); две кнопки сканирования; пользовательская кнопка |
| Визуальная индикация | Трехцветная индикация: подключение Bluetooth цвет синий, индикатор питания цвет красный, установки и рабочие настройки цвет зеленый; |
| Звуковая индикация | Сигнал успешного подключения сканера-кольцо, сигнал успешного сканирования штрих-кода, сигнал ошибки |
| Интерфейсы | Micro USB - зарядка через кабель; POGO PIN для зарядки через станцию (поставляется опционально) |

СКАНЕР ШТРИХ-КОДОВ

| | |
|----------------------------|---|
| Сканирующий модуль | Honeywell N3680 |
| Скорость сканирования | 30 кадров/сек |
| Оптическая система | Белый светодиод (White LED Illumination); красный светодиодный индикатор (Aimer) |
| Чувствительность | "Наклон: 360°, Шаг ±45°, Смещение ±40°" |
| Минимальный контраст | 35% |
| Разрешение | 640 x 480 |
| Индикация при сканировании | Основная индикация: при успешном сканировании загорается зеленым цветом; |
| Штрих-коды | "Aztec Code, Codabar, Codablock F, Code 11, Code 16K, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, EAN-UCC Composite Codes, EAN-UCC Emulation, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI, PDF417, Postal Codes (Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet), Plessey Code, PosiCode, QR Code, RSS Expanded, RSS Limited, RSS-14, TCIF Linked Code 39, Telepen, Trioptic Code, UPC-A, UPC E" |

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

| | |
|---------------|--|
| Bluetooth | "Версия: 4.0, радиус действия 10 метров в пределах визуальной дистанции низкого потребления энергии «low energy»" |
| Wireless 2.4G | Поддержка беспроводной связи с ПК в частоте 2.4ГГц на расстоянии 80 метров, необходимо использовать специальный ресивер (поставляется опционально) |
| Подключение | MAC адрес указан на коробке, все сканеры-кольца имеют свой уникальный MAC адрес для подключения в беспроводной сети |
| Совместимость | Смартфоны, планшеты, ноутбуки, ПК |

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|--|
| Аккумуляторная батарея | Перезаряжаемая, литиевая 1000мАч, время работы 8-10 часов и более в зависимости от условий использования, время полной подзарядки менее 4 часов. Поддержка функции для зарядки сканера-кольцо. |
| Цвет | Черный, с оранжевой кнопкой сканирования. |
| Рабочая температура | От -10°C до +50°C |
| Температура хранения | От -40°C до +60°C |
| Влажность | От 5% до 95% без конденсации |
| Ударопрочность (не является гарантийным обязательством) | Защищен от падения на бетонную гладкую поверхность с высоты 1.2 метра |
| Класс защиты | IP54 |
| Размеры | 66 x 44 x 24мм |
| Вес | 60 г. (с батареями) |
| Гарантия | 12 месяцев (кроме аксессуаров) |

ПРОЧЕЕ

| | |
|------------------------|--|
| Сертификация продукции | CCC, CE, RoHS |
| Комплектация | Кабель Micro-USB, ремешек на палец, инструкция |
| Опционально | 4-х слотовая зарядная станция: 2 слота для зарядки запасных аккумуляторов, 2 слота для зарядки сканера-кольцо Bluetooth моделей: R71 (1D Laser) и R72 (2D Imager), стилус для емкостного экрана; ресивер для подключения к ПК; USB кабель; адаптер |